



PORTFÓLIO

DE PRODUTOS

BMC Hyundai

A Maior Representante da Hyundai Heavy Industries no Brasil

Completa em Produtos e Serviços para Máquinas Pesadas:

- Líder em distribuição de Escavadeiras, Pás Carregadeiras e Empilhadeiras da marca Hyundai no país;
- Comercialização de peças originais para máquinas pesadas Hyundai;
- Serviços de manutenção especializados em Máquinas Pesadas Hyundai.



Levamos Produtividade a todos os Lugares

Escavadeiras, Pás Carregadeiras e Empilhadeiras de excelente desempenho e baixo custo de manutenção, projetadas para aumentar a produtividade das operações com mais eficiência e economia.



Equipe Treinada para Oferecer Atendimento Personalizado

Configurações específicas de máquinas pesadas para atender as particularidades das operações.



Especialistas em Máquinas Pesadas

Comercialização de peças feita com consultoria especializada de profissionais treinados na fábrica.

Serviços de manutenção preventiva especializados, realizados por técnicos homologados pela BMC após criteriosa avaliação.



Cobertura Nacional com Presença Maciça em Regiões Estratégicas

Máquinas pesadas, peças e serviços para todo o Brasil! Plataforma aberta e integrada, composta por uma rede de técnicos, representantes comerciais, consultores, engenheiros, além das RAPs – Revendas Autorizadas de Peças – para atender com eficiência e agilidade clientes do Brasil inteiro.

ESCAVADEIRAS SOBRE ESTEIRAS NACIONAIS

FABRICADAS NA HYUNDAY HEAVY INDUSTRIES BRASIL



	R140 LC-9	R180 LC-9	R200-9
Finame	Sim	Sim	Sim
Peso operacional	14.210 kg	18.050 kg	19.100 kg
Motor diesel	Perkins 1104D-44TA	Cummins QSB4.5	Cummins QSB4.5
Potência bruta SAE J1995 do motor diesel	111 HP (83 KW) / 2.200 rpm	130 HP (97 KW) / 2.200 rpm	130 HP (97 KW) / 2.200 rpm
Certificação de emissão de poluentes	MAR-I (Tier 3)	MAR-I (Tier 3)	MAR-I (Tier 3)
Volume da caçamba HD	0,71 m³	0,91 m³	1,00 m³
Profundidade máxima de escavação	5.550 mm	6.060 mm	6.060 mm
Altura máxima de escavação	8.500 mm	8.840 mm	8.840 mm
Força de escavação da caçamba [ISO]	102,0 KN	123,6 KN	123,6 KN
Hi-mate	Opcional	Opcional	Opcional
Cabine ROPS	Opcional	Opcional	Opcional

ESCAVADEIRAS SOBRE ESTEIRAS NACIONAIS

FABRICADAS NA HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL



	R220 LC-9	R220 LC-9 Long Reach	R260 LC-9
Finame	Sim	Sim	Sim
Peso operacional	22.250 kg	24.360 kg	25.200 kg
Motor diesel	Cummins QSB6.7	Cummins QSB6.7	Cummins QSB6.7
Potência bruta SAE J1995 do motor diesel	155 HP (116 KW) / 2.200 rpm	155 HP (116 KW) / 2.200 rpm	190 HP (142 KW) / 2.200 rpm
Certificação de emissão de poluentes	MAR-I (Tier 3)	MAR-I (Tier 3)	MAR-I (Tier 3)
Volume da caçamba HD	1,20 m ³	0,52 m ³	1,46 m ³
Profundidade máxima de escavação	6.730 mm	11.760 mm	6.450 mm
Altura máxima de escavação	9.600 mm	12.550 mm	9.460 mm
Força de escavação da caçamba [ISO]	152,0 KN	83,4 KN	178,5 KN
Hi-mate	Opcional	Opcional	Opcional
Cabine ROPS	Padrão	Padrão	Padrão

ESCAVADEIRAS SOBRE ESTEIRAS IMPORTADAS



	R320 LC-9	R380 LC-9	R520 LC-9
Finame	Não	Não	Não
Peso operacional	33.000 kg	38.450 kg	51.000 kg
Motor diesel	Cummins QSC	Hyundai HE 8.9	Cummins QSLM11-C
Potência bruta SAE J1995 do motor diesel	278 HP (213 KW) / 1.750 rpm	296 HP (221 KW) / 1.850 rpm	357 HP (266 KW) / 1.900 rpm
Certificação de emissão de poluentes	MAR-I (Tier 3)	MAR-I (Tier 3)	MAR-I (Tier 3)
Volume da caçamba HD	1,44 m ³	1,62 m ³	2,2 m ³
Profundidade máxima de escavação	7.370 mm	7.520 mm	7.590 mm
Altura máxima de escavação	10.310 mm	10.570 mm	11.080 mm
Força de escavação da caçamba [ISO]	211,8 kN	228,5 kN	292,2 kN
Hi-mate	Opcional	Opcional	Opcional
Cabine ROPS	Opcional	Opcional	Opcional

ESCAVADEIRAS SOBRE RODAS IMPORTADAS



	R60W-9S	R140W-9	R170W-9	R210W-9
Finame	Não	Não	Não	Não
Peso operacional	5.500 kg	13.700 a 14.700 kg	17.300 a 18.600 kg	20.500 a 20.600 kg
Motor diesel	Yannmar 4TNV94L	Hyundai HE 6.7	Hyundai HE 6.7	Hyundai HE 6.7
Potência bruta SAE J1995 do motor diesel	57 HP (42 KW) / 2.400 rpm	146 HP (109 KW) / 2.100 rpm	163 HP (122 KW) / 2.100 rpm	176 HP (131 KW) / 1.900 rpm
Certificação de emissão de poluentes	MAR-I (Tier 3)	MAR-I (Tier 3)	MAR-I (Tier 3)	MAR-I (Tier 3)
Volume da caçamba HD	0,18 m ³	0,58 m ³	0,76 m ³	0,87 m ³
Profundidade máxima de escavação	3.500 mm	4.850 mm	8.990 mm	6.380 mm
Altura máxima de escavação	6.070 mm	8.470 mm	8.840 mm	10.000 mm
Força de escavação da caçamba [ISO]	37,8 KN	102,0 KN	123,0 KN	152,6 KN
Hi-mate	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Cabine ROPS	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

PÁS-CARREGADEIRAS NACIONAIS

FABRICADAS NA
HYUNDAY HEAVY INDUSTRIES BRASIL



	HL745-9	HL757-9	HL757-9 Sugar cane	HL760-9
Finame	Sim	Sim	Sim	Sim
Peso operacional	12.100 kg	14.200 kg	14.700 kg	17.900 kg
Motor diesel	Cummins QSB6.7	Cummins QSB6.7	Cummins QSB6.7	Cummins QSB6.7
Potência bruta SAE J1995 do motor diesel	145 HP (107 KW) / 2.100 rpm	173 HP (129 KW) / 2.100 rpm	173 HP (129 KW) / 2.100 rpm	215 HP (160 KW) / 2.100 rpm
Certificação de emissão de poluentes	MAR-I (Tier 3)	MAR-I (Tier 3)	MAR-I (Tier 3)	MAR-I (Tier 3)
Volume da caçamba HD	2,10 m ³	2,70 m ³	5,00 m ³	3,10 m ³
Carga de tombamento, articulada	7.890 kg	9.730 kg	10.060 kg	12.060 kg
Altura livre de descarregamento na altura máxima e ângulo de descarga de 45°	2.850 mm	2.860 mm	2.560 mm	3.000 mm
Força de desagregação da caçamba	111,2 KN	124,7 KN	124,7 KN	156,4 KN
Transmissão	ZF 4WG160	ZF 4WG190	ZF 4WG190	ZF 4WG210
Pneus	17.5-25 ou 20.5-25 16PR L3	20.5-25 16 PR L3	20.5R25 XHA L3	23.5-25 16PR L3
Hi-mate	Opcional	Opcional	Padrão	Opcional

PÁS-CARREGADEIRAS IMPORTADAS



	HL770-9	HL780-9
Finame	Não	Não
Peso operacional	23.100 kg	30.000 kg
Motor diesel	Hyundai HE 8.9	Cummins QSM11
Potência bruta SAE J1995 do motor diesel	280 HP (209 KW) / 2.000 rpm	348 HP (260 KW) / 2.000 rpm
Certificação de emissão de poluentes	MAR-I (Tier 3)	MAR-I (Tier 3)
Volume da caçamba HD	4,20 m ³	5,40 m ³
Carga de tombamento, articulada	15.290 kg	21.000 kg
Altura livre de descarregamento na altura máxima e ângulo de descarga de 45°	3.090 mm	3.300 mm
Força de desagregação da caçamba	213,2 KN	323,9 KN
Transmissão	ZF 4WG260	ZF 4WG430
Pneus	26.5-25 2GPR L3	29.5-2522 PR L3
Hi-mate	Opcional	Opcional

EMPILHADEIRAS

GLP & GASOLINA



	25L-7SA	30L-7SA	35L-7SA	45L-7A	70L-7A
Motor	Nissan K25	Nissan K25	Nissan K25	GM 4,3 L	PSI 4,3 L
Potência	37,4 KW /2.300 rpm	37,4 KW /2.300 rpm	37,4 KW /2.300 rpm	77,4 KW /2.300 rpm	78 KW /2.300 rpm
Capacidade de Carga	2.500 kg	3.000 kg	3.500 kg	4.500 kg	7.000 kg
Altura máx. de elevação (depende da configuração da torre) Certificação de emissão de poluentes	4.000 a 6.000 mm	4.000 a 6.000 mm	4.000 a 6.000 mm	4.000 a 6.000 mm	4.000 a 6.000 mm
Raio de Giro	2.330 mm	2.450 mm	2.510 mm	2.905 mm	3.370 mm
Velocidade	20 km/h	19 km/h	18 km/h	22,9 km/h	22,4 km/h
Velocidade de Elevação	0,53 / 0,55 m/s	0,425 / 0,440 m/s	0,335 / 0,350 m/s	0,51 / 0,53 m/s	0,42 / 0,43 m/s

EMPILHADEIRAS A DIESEL



	25D-7SA	30D-7SA	35D-7SA	45D-9S	70D-7E ACE
Motor	Mitsubishi S4S-455	Mitsubishi S4S-455	Mitsubishi S4S-455	HMC D4DD	HMC D4DD
Potência	35,3 KW / 2.250 rpm	35,3 KW / 2.250 rpm	35,3 KW / 2.250 rpm	70 KW / 2.300 rpm	73,5 KW / 2.300 rpm
Capacidade de Carga	2.500 kg	3.000 kg	3.500 kg	4.500 kg	7.000 kg
Altura máx. de elevação (depende da configuração da torre) Certificação de emissão de poluentes	4.000 a 6.000 mm	4.000 a 6.000 mm	4.000 a 6.000 mm	4.000 a 6.000 mm	4.000 a 6.000 mm
Raio de Giro	2.330 mm	2.450 mm	2.510 mm	2.868 mm	3.600 mm
Velocidade	20 km/h	19 km/h	18 km/h	27,6 km/h	33,8 km/h
Velocidade de Elevação	0,53 / 0,55 m/s	0,425 / 0,440 m/s	0,335 / 0,350 m/s	0,55 / 0,57 m/s	0,42 / 0,46 m/s

EMPILHADEIRAS A DIESEL



	110D-7E	130D-7E	160D-7E	250D-7E
Motor	Hyundai HE 6,7	Hyundai HE 6,7	Hyundai HE 6,7	Cummins QSC8.3
Potência	142 KW /2.200 rpm	142 KW / 2.200 rpm	142 KW /2.200 rpm	194 KW /2.200 rpm
Capacidade de Carga	11.000 kg	13.000 kg	16.000 kg	25.000 kg
Altura máx. de elevação (depende da configuração da torre) Certificação de emissão de poluentes	4.000 a 6.000 mm	4.000 a 6.000 mm	4.000 a 6.000 mm	4.000 a 6.000 mm
Raio de Giro	4.191 mm	4.191 mm	4.746 mm	5.807 mm
Velocidade	33,3 km/h	33,2 km/h	30,9 km/h	31,3 km/h
Velocidade de Elevação	0,44/ 0,51 m/s	0,44 / 0,51 m/s	0,35 / 0,45 m/s	0,25/ 0,28 m/s

EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS



	16BRJ-9	20BRJ-9	25BRJ-9
Fonte de Energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Voltagem da Bateria	48 V / 300 Ah	48 V / 500 Ah	48 V / 500 Ah
Capacidade de Carga	1.600 kg	2.000 kg	2.500 kg
Altura máx. de elevação (depende da configuração da torre)	8.000 a 10.000 mm	8.000 a 12.000 mm	8.000 a 12.000 mm
Raio de Giro	1.685 mm	1.742 mm	1.885 mm
Velocidade	14 km/h	14 km/h	30,9 k14 km/h
Velocidade de Elevação	0,37/ 0,58 m/s	0,30 / 0,47 m/s	0,30 / 0,47 m/s

EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS



	25B-7A	30B-7A	35B-7A
Fonte de Energia	Elétrica (Chumbo ou Lítio)	Elétrica	Elétrica
Voltagem da Bateria	48 V / 600 Ah	88 V / 500 Ah	80 V / 500 Ah
Capacidade de Carga	2.500 kg	3.000 kg	3.500 kg
Altura máx. de elevação (depende da configuração da torre)	4.500 a 6.000 mm	4.500 a 6.000 mm	4.500 a 6.000 mm
Raio de Giro	2.095 mm	2.349 mm	2.405 mm
Velocidade	16 km/h	16 km/h	16 km/h
Velocidade de Elevação	0,28/ 0,44 m/s	0,28 / 0,384 m/s	0,28 / 0,384 m/s

